

CILLIT SI PRENDE CURA DI TE



Casa sempre protetta con gli Idrodomestici Cillit.

Gli impianti Cillit® per il trattamento dell'acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal DMISE 26.06.2015.



"Apparecchiature per il trattamento di acque potabili" - Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012



APPARECCHI PER LA PROTEZIONE ANTICALCARE DELL'ACQUA

CILLIT-AQA PIONEER

| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | P bar | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|------------------------------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| 0422239 | CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1" con filtro | 1,5 | 1" | 16 | 012107AA | 3.519,00 |
| 0426641 | CILLIT-AQA PIONEER senza filtro | 1,5 | 1" | 16 | 012114AA | 3.145,00 |
| 0422240 | CB-REFIL NANOTECH | | | | 012108AA | 183,70 |

L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 lt/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refill sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore. portata nominale: 1.500 lt/h; portata breve di punta: 1.800 lt/h; raccordi: 1"; autonomia refill: 110 ± 10 m³

CILLIT-AQA TOTAL

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----|-------|----|----------|-----------|
| 0030216 | CILLIT-AQA TOTAL 1500 T | 1,5 | 1" | 10 | 012115AC | 8.724,00 |
| 0030217 | CILLIT-AQA TOTAL 2500 T | 2,5 | 1"1/4 | 10 | 012116AB | 11.515,00 |
| 0194470 | CILLIT-AQA TOTAL 4500 T | 4,5 | 1"1/2 | 10 | 012119AA | 19.463,00 |

AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO2 ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata. Consumo energetico 55 W ogni m³ di acqua trattata

DOSATORI DI POLIFOSFATI

CILLIT IMMUNO 152 - 153 CON E SENZA BY-PASS

| | | | | | | |
|---------|--|-----|------|----|----------|--------|
| 0030187 | CILLIT-IMMUNO 152 FG | 1,5 | 1/2" | 10 | 012015 | 106,00 |
| 0030188 | CILLIT-IMMUNO 152 By-pass FG | 1,5 | 1/2" | 10 | 012016 | 141,00 |
| 0030190 | CILLIT-IMMUNO 153 FG | 1,5 | 1/2" | 10 | 012020 | 147,90 |
| 0030191 | CILLIT-IMMUNO 153 By-pass FG | 1,5 | 1/2" | 10 | 012021 | 194,20 |
| 0030089 | BY-PASS PER CILLIT-IMMUNO 152/153 | | | | 010013 | 46,93 |
| 0080496 | CB-THERMODOS 1/2 - Coibentazione termica per dosatori Immuno 152/153 | | | | 012022AA | 151,50 |

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima igiene nella ricarica, in grado di dosare correttamente anche a piccole portate. Nella versione 152 il raccordo di collegamento può essere montato in orizzontale e in verticale. Nella versione 153 il braccetto di collegamento si adatta perfettamente a tutte le dimensioni delle caldaie murali. Nella versione by-pass l'apposito dispositivo consente le operazioni di ricarica in modo rapido e senza interrompere l'erogazione di acqua. La comoda ghiera di serraggio consente di effettuare le operazioni di periodica ricarica (con i sali Cillit-55) in modo rapido e sicuro

CILLIT IMMUNO 181 - 241 - 421

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|-------|----|----------|----------|
| 0030085 | CILLIT-IMMUNO 181 | 1,8 | 3/4" | 10 | 010002AA | 1.078,00 |
| 0030086 | CILLIT-IMMUNO 241 | 2,4 | 1" | 10 | 010003AA | 1.096,00 |
| 0491784 | CILLIT-IMMUNO 421 | 4,2 | 1"1/4 | 10 | 010009AA | 1.207,00 |

Adatto per acqua potabile, dosaggio sempre proporzionale al flusso d'acqua da trattare, grande autonomia, massima semplicità ed igiene nella ricarica, in grado di dosare anche a piccole portate, adatto per proteggere impianti nuovi o da risanare

FILTRAZIONE E DOSAGGIO CILLIT IMMUNO + F COMPACT

| | | | | | | |
|---------|---|-----|------|---|----------|--------|
| 0011617 | CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS - Composto da: Dosatore Cillit-Immuno 152 FG - Filtro Cillit - Eurofiltro 1/2 PN 10 - nr 2 bustine CILLIT-55 da 80 gr - nr 2 calze filtranti di ricambio, n.1 valvola di intercettazione, con by pass | 1,5 | 1/2" | 6 | 012027AA | 343,00 |
|---------|---|-----|------|---|----------|--------|

Sistema compatto di filtrazione e dosaggio di sali minerali Cillit® per la protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni calcaree degli impianti nuovi o da risanare, filtro meccanico e dosatore idrodinamico



| DOSATORI DI POLIFOSFATI | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|----------|---------------------|-------------|
| DOSATORI CILLIT-DUNA DOS | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | P bar | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0422228 | CILLIT-DUNA DOS 3/4" | 1,8 | 3/4" | 6 | 010007AA | 297,00 |
| 0422229 | CILLIT-DUNA DOS 1" | 2,4 | 1" | 6 | 010008AA | 305,00 |

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica, adatto per circuiti tecnologici



| CILLIT-55 - POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO | | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|--|---|--|--|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | | | |
| 0030099 | CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 12 buste per 80 grammi cad.) | | | 010048 | 77,40 |
| 0030100 | CILLIT 55 M - H UNI (conf. da 2 scatole da 350 grammi cad.) | | | 010050 | 56,60 |
| 0030098 | CILLIT 55 M - H UNI conf. da 1 kg | | | 010041 | 72,00 |
| 0030101 | CILLIT 55 H in conf. da 10 kg | | | 010051AA | 691,00 |

Efficace contro le corrosioni e le incrostazioni, purezza alimentare, nessuna controindicazione, rapido e sicuro, efficace e risanante, per tutti gli apparecchi in commercio



| BWT-COMBI CARE | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0008625 | BWT-COMBI CARE UNI 1/2" | 1800 | | 16028AB | 202,00 |
| 0008626 | BWT-COMBI CARE UNI 3/4" | 3250 | | 16029AB | 252,00 |
| 0008627 | RICARICA BWT-COMBI CARE 1/2"-3/4" | | | 16030AA | 102,40 |

Dosatore idrodinamico per il dosaggio automatico proporzionale dei sali minerali naturali di polifosfato al fine di prevenire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria, potabile e di processo, nei circuiti di raffreddamento con acqua a perdere, nonché per risanare circuiti già incrostati e corrosi, eliminando progressivamente i depositi già presenti



| POMPE DOSATRICI - STAZIONI DI DOSAGGIO | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|-------------|
| CILLIT-IMPULSAN - POLIFOSFATI IN SOLUZIONE | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030107 | CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 litri | | | 010080 | 101,40 |
| 0030113 | CILLIT Impulsan H 4 (per Optronic T20) in tanica da 20 litri | | | 010091 | 224,00 |
| 0030114 | CILLIT-Impulsan Special (per Optronic T20) in tanica da 20 litri | | | 010093 | 224,00 |

Cillit® Impulsan H Hyd da 3 litri - Cillit® Impulsan H 4 da 20 litri - antincrostante ed anticorrosivo per acque dure ed incrostanti - Cillit® Impulsan Special da 20 litri - anticorrosivo, antincrostante per acque naturalmente dol-ci e addolcite, nonché ottimo risanante per circuiti soggetti a corrosioni



| CILLIT-KWZ - STAZIONI DI DOSAGGIO | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|----------|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | P bar | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0038749 | CILLIT-KWZ 4.7 SMART (con AF Smart 4.7-OH cod.12536AL) | | 7 | 012543AC | 2.037,00 |
| 0038750 | CILLIT-KWZ 4.7 SMART DIS (con AF Smart 4.7-H cod. 12536AC) | | 7 | 012544AC | 2.037,00 |
| 0085234 | BWT-MINI SICURTANK 20 | | | 16940AC | 514,00 |
| 0085233 | Mensola a muro per pompe dosatrici La fornitura comprende: n.3 tasselli con viti, n.4 viti DIN 933 e relativi bulloncini | | | 012558AA | 180,50 |

La fornitura comprende: n.1 pompa dosatrice; n.1 crepine aspirazione con sonda livello; n.1 Mini Sicurtank 20; n.1 staffa per pompa AF in plastica + viti (codice 36962AA).



| FILTRI | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| FILTRI DUNA (SOLO CORPO) | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030192 | Filtro CILLIT-DUNA - Pressione max bar 6 | 1,5 | 1/2" | 012052 | 97,70 |
| 0030193 | | 2,5 | 3/4" | 012053 | 104,80 |
| 0030194 | | 3 | 1" | 012054 | 104,80 |
| 0030195 | | 6 | 1 1/4" | 012055 | 145,10 |

Economico, testata con inserti di collegamento in ottone, ghiera di fissaggio per una rapida e semplice operazione di ricarica



| FILTRI | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------|----------|
| CARTUCCE PER FILTRI DUNA | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030196 | • Cartuccia lavabile Duna 1/2" - H 5" 60 micron | | 012056 | 36,86 |
| 0030197 | • Cartuccia filo avvolto Duna 1/2" - H 5" 25 micron | | 012057 | 18,35 |
| 0030207 | • Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 5 micron | | 012073AA | 22,96 |
| 0030204 | • Cartuccia p.p. 1/2" - H 5" - 50 micron | | 012067AA | 24,37 |
| 0030198 | • Cartuccia a carbone attivo 1/2" - H 5" | | 012058 | 61,90 |
| 0030199 | • Cartuccia lavabile Duna 1"1/4 - H 9" - 60 micron | | 012060 | 43,91 |
| 0030200 | • Cartuccia filo avvolto Duna 1"1/4 - H 9" - 25 micron | | 012061 | 17,18 |
| 0030279 | • Cillit - Cartuccia VIP 5 micron | | 012724 | 20,75 |
| 0030208 | • Cartuccia p.p. 3/4" - 1 H 9" - 50 micron | | 012074AA | 30,42 |
| 0030201 | • Cartuccia a carbone attivo 3/4" - 1" - H 9" | | 012062 | 77,00 |
| 0030202 | • Cartuccia lavabile 1"1/4 - H 9" - 90 micron | | 012064 | 49,15 |
| 0030203 | • Cartuccia a filo avvolto 1"1/4 - H 9" - 20 micron (x filtro 012055AA) | | 012065 | 20,35 |
| 0010827 | • Cartuccia a filo avvolto 1"1/4 - H 9" - 20 micron (x filtro 012055) | | 012065AA | 17,18 |
| 0030205 | • Chiave universale filtri DUNA, solo per cod. 12055AA | | 012068 | 19,88 |
| 0618900 | • Staffa di fissaggio filtri DUNA | | 012069AA | 12,33 |



| CILLIT-EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16 | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030153 | □ Cillit-Eurofiltro 1/2" PN 6 PB | 1,5 | 1/2" | 010540 | 153,90 |
| 0030136 | • CILLIT-Eurofiltro WF 3/4" | 3 | 3/4" | 010477AA | 258,00 |
| 0030137 | • CILLIT-Eurofiltro WF 1" | 3,5 | 1" | 010478AA | 262,00 |
| 0030138 | • CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/4 | 4 | 1"1/4 | 010479AA | 317,00 |
| 0030151 | • CILLIT-Eurofiltro WF 1" 1/2 | 9 | 1"1/2 | 010538AB | 806,00 |
| 0030152 | • CILLIT-Eurofiltro WF 2" | 12 | 2" | 010539AB | 909,00 |
| 0030135 | • Set 10 pezzi calza Eurofiltro | | | 010475 | 82,00 |
| 0030142 | • Cartuccia Eurofiltro WF 3/4" - 1" - 1" 1/4 | | | 010507AA | 35,65 |
| 0030143 | • Cartuccia Eurofiltro WF 1" 1/2 - 2" | | | 010508AA | 85,40 |

Il filtro di sicurezza per eccellenza: semplicità e robustezza per la protezione dell'acqua potabile. Adatto per acqua potabile, robusto e versatile, finezza di filtrazione da 90 micron, cartuccia da sostituire periodicamente a grande superficie filtrante



| CILLIT-MINI PROTECTOR AF | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------|----------|--------|
| 0146317 | • CILLIT-Mini Protector AF, completo di coduli e ghiera per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità, può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2" | 1,6 | 1/2" | 010476AA | 191,20 |
| 0117732 | | 2,8 | 3/4" | 010452AA | 220,00 |
| 0117733 | | 3,5 | 1" | 010453AA | 246,00 |
| 0081296 | • CILLIT-Mini Protector AF Combi con riduttore di pressione | 1,6/2,4 | 1/2" | 010450AA | 325,00 |
| 0081297 | | 2,8/4,2 | 3/4" | 010451AA | 381,00 |
| 0081298 | | 3,5/5,2 | 1" | 010454AA | 409,00 |
| 0146318 | • Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF | | | 010506AA | 32,43 |

Filtro di sicurezza per acqua potabile con valvola di scarico di fondo, adatto per acqua potabile Robusto e versatile, PN 16, finezza di filtrazione da 90 micron, elemento filtrante in acciaio inox, cartuccia a grande superficie filtrante da sostituire periodicamente



| CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C PER ACQUA CALDA | | | | | |
|---|---|---------|------|----------|--------|
| 0146319 | • CILLIT-Protector Celsius 70°C | 1,6/2,4 | 1/2" | 010464AA | 309,00 |
| 0186455 | | 2,8/4,2 | 3/4" | 010457AA | 303,00 |
| 0186456 | | 3,5/5,2 | 1" | 010458AA | 337,00 |
| 0081299 | • CILLIT-Protector Celsius 70°C COMBI, con riduttore di pressione | 1,6/2,4 | 1/2" | 010456AA | 542,00 |
| 0146318 | • Cartuccia Protector 1/2"-3/4" AF | | | 010506AA | 32,43 |

Filtro a cartuccia per acqua calda con valvola di spurgo, capacità filtro 100 micron, nella versione combi completo di riduttore di pressione, adatto per acqua con temperatura fino a 70°C, sostituibile periodicamente, massima robustezza, PN 25, compatto e versatile, elemento filtrante con rete in acciaio inox, scarico di fondo



| FILTRI AUTOPULENTI | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| CILLIT-C1 VISION | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0119328 | CILLIT-C1 VISION 1 COMBI, con riduttore di pressione | 2,4/ 3,6 | 1" | 010460AB | 867,00 |
| 0119329 | Portacartuccia con cartuccia C1 VISION | | | 010462AB | 73,80 |
| 0119330 | N. 2 cartucce C1 VISION | | | 010461AA | 89,90 |

Il filtro di sicurezza innovativo per proteggere tutta la casa, adatto per acqua potabile Elemento filtrante da 90 micron, nella versione Combi con riduttore di pressione incorporato, massima igienicità in meno di 30" si sostituisce l'elemento filtrante, non necessita di punti di scarico dell'acqua



| CILLIT-GALILEO | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|-------|----------|--------|
| 0030409 | CILLIT-GALILEO NHY | 3,0/ 4,5 | 3/4" | 012990AC | 581,00 |
| 0030410 | | 3,5/ 5,0 | 1" | 012991AB | 621,00 |
| 0030411 | | 4,6/ 6,0 | 1"1/4 | 012992AC | 627,00 |

Filtro autopulente semiautomatico robusto, compatto e versatile, filtro autopulente con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. Provvisto di collegamento allo scarico anti-riflusso



| CILLIT-EURODIAGO | | | | | |
|------------------|---|------------|-------|----------|----------|
| 0030339 | CILLIT-EURODIAGO, installazione in linea | 3,0/ 5,0 | 3/4" | 012799AA | 427,00 |
| 0030340 | | 3,5/ 6,0 | 1" | 012800AA | 450,00 |
| 0030338 | | 4,0/ 6,5 | 1"1/4 | 012797AA | 484,00 |
| 0030341 | | 9,0/ 14,0 | 1"1/2 | 012801AB | 1.094,00 |
| 0030342 | | 11,0/ 18,0 | 2" | 012802AB | 1.136,00 |
| 0030412 | Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" - 1" - 1"1/4 | | | 012973AA | 97,70 |
| 0030343 | Cartuccia lavabile per Eurodiago 1"1/2 - 2" e Multipur 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" | | | 012803AB | 131,40 |

Filtro autopulente per acqua potabile con finezza di filtrazione, l'elemento filtrante viene pulito agendo esternamente sull'apposita manopola, durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua filtrata non si interrompe



| CILLIT-MULTIPUR M | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------|----------|----------|
| 0030379 | CILLIT-MULTIPUR M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili | 3,5/ 7,0 | 3/4" | 012910AC | 1.223,00 |
| 0030380 | | 4,0/ 7,4 | 1" | 012911AC | 1.257,00 |
| 0030381 | | 5,0/ 9,0 | 1"1/4 | 012912AC | 1.308,00 |
| 0030382 | | 9,0/ 15,0 | 1"1/2 | 012913AC | 1.753,00 |
| 0030383 | | 10,0/ 16,0 | 2" | 012914AC | 1.918,00 |
| 0030391 | CILLIT-MULTIPUR DN M, manuali autopulenti con elemento filtrante a rete inox 100 micron | 28,0/ 45,0 | DN 65 | 012937AA | 5.370,00 |
| 0030392 | | 36,0/ 58,0 | DN 80 | 012938AA | 6.156,00 |
| 0030343 | Cartuccia lavabile per Eurodiago 1"1/2 - 2" e Multipur 3/4" - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2" | | | 012803AB | 131,40 |
| 0030395 | Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M | | | 012944AA | 385,00 |

Filtro autopulente semiautomatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°: massima versatilità. L'elemento filtrante viene lavato agendo esternamente sulla apposita manopola. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio, provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



| CILLIT-MULTIPUR A | | | | | |
|-------------------|---|------------|-------|----------|----------|
| 0030384 | CILLIT-MULTIPUR A, per acque potabili automatici autopulenti temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron | 3,5/ 7,0 | 3/4" | 012920AC | 2.393,00 |
| 0030385 | | 4,0/ 7,4 | 1" | 012921AC | 2.425,00 |
| 0030386 | | 5,0/ 9,0 | 1"1/4 | 012922AC | 2.474,00 |
| 0030387 | | 9,0/ 15,0 | 1"1/2 | 012923AC | 2.546,00 |
| 0030388 | | 10,0/ 16,0 | 2" | 012924AC | 2.579,00 |

Filtro autopulente automatico con finezza di filtrazione da 90 micron, gruppo di collegamento ruotabile di 360°, versione Combi con riduttore di pressione. Nessuna interruzione di acqua filtrata durante le operazioni di lavaggio. L'operazione di lavaggio viene effettuata automaticamente impostando l'intervallo desiderato tra un lavaggio e l'altro. Provvisto di collegamento allo scarico anti riflusso



| FILTRI AUTOPULENTI | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| CILLIT-FDN | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030140 | CILLIT FDN 84 N, a margherita | 9,0/13,5 | 1"1/2 | 010490AA | 1.771,00 |
| 0030141 | | 12,0/18,0 | 2" | 010493AA | 2.045,00 |
| 0030144 | Cartuccia a calza per FDN 91 3/4" - 1" - 1" 1/4 | | | 010510 | 89,90 |
| 0030145 | Cartuccia a calza per FDN 84 1" 1/2 - 2" | | | 010511 | 160,20 |

Filtro a cartuccia con la più ampia superficie filtrante, adatto per acqua potabile, gruppo di collegamento in bronzo per l'installazione orizzontale e verticale, elemento filtrante a margherita da 90 micron, robusto, compatto, versatile



| CILLIT-TOP R.F. | | | | | |
|-----------------|--|---------|------|----------|--------|
| 0386972 | CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F. | 2,5/3,7 | 3/4" | 012035AB | 183,70 |
| 0386971 | | 3,5/5,2 | 1" | 012036AB | 187,60 |
| 0030412 | Cartuccia lavabile per Cillit Galileo 18, Eurodiago, Cillit Top 3/4" - 1" - 1" 1/4 | | | 012973AA | 97,70 |

Filtro autopulente semiautomatico in plastica con finezza di filtrazione da 90 micron. L'elemento filtrante viene pulito agendo sull'apposita manopola. Durante le operazioni di lavaggio l'erogazione di acqua non si interrompe. Testata con inserti in ottone



| RIDUTTORI DI PRESSIONE | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----------|--------|
| BWT-D1 ECO | | | | | |
| 0698701 | BWT-D1 Eco - Riduttori di pressione | 3,4 | 1/2" | 125300271 | 201,00 |
| 0698702 | | 4,4 | 3/4" | 125300272 | 217,00 |
| 0698703 | | 9,3 | 1" | 125300273 | 240,00 |

Riduttore di pressione a pressione compensata, per mantenere costante la pressione dell'acqua negli impianti idraulici, prevenire danni causati da eccessi di pressione e ridurre il consumo d'acqua.



| ADDOLCITORI AUTOMATICI | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|----------|
| CILLIT-PARAT BIODATA CYBER | | | | | |
| 0681851 | CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER A6X | 1,5 | 1" | 125506404 | 4.665,00 |
| 0681852 | CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER A6X | 2 | 1" | 125506405 | 5.584,00 |
| 0050461 | CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER A6X | 2,4 | 1" | 125506406 | 5.936,00 |

BIODATA CYBER - VOLUMETRICO-STATISTICO (con sistema di autodisinfezione) - Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico



| DOMOSOFT UKV-BIO | | | | | |
|------------------|--|-----|------|--------|----------|
| 0117618 | DOMOSOFT UKV-BIO 10 (Capacità ciclica °f x m ³ 46) | 1,5 | 3/4" | 081005 | 2.693,00 |
| 0117619 | DOMOSOFT UKV-BIO 15 (Capacità ciclica °f x m ³ 77) | 1,5 | 3/4" | 081006 | 2.804,00 |
| 0117620 | DOMOSOFT UKV-BIO 20 (Capacità ciclica °f x m ³ 107) | 2,0 | 3/4" | 081007 | 2.967,00 |
| 0117621 | DOMOSOFT UKV-BIO 25 (Capacità ciclica °f x m ³ 134) | 2,0 | 3/4" | 081008 | 3.106,00 |

Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale e a basso consumo di rigeneranti, 4 modelli con quattro differenti capacità di scambio, rigenerazione volumetrica proporzionale, valvola miscelatrice e sistema autodisinfezione incorporati nella testata, serbatoio salamoia versatile e di grande volume, programmazione semplificata, testata rotativa, semplice ed economico, rigenerazione controcorrente ad alta efficienza, avviamento incluso




| ADDOLCITORI AUTOMATICI | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-------------|
| CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m ³ /h | RACC. POLL. | VOLUME RESINE lt | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0055948 | CILLIT-NECKAR 85 BIODATA CYBER | 2,2 | 1" | 25 | 125549202 | 5.261,00 |
| 0055949 | CILLIT-NECKAR 170 BIODATA CYBER | 2,5 | 1" | 50 | 125549203 | 6.405,00 |
| 0055950 | CILLIT-NECKAR 255 BIODATA CYBER | 2,5 | 1" | 75 | 125549204 | 7.122,00 |

BIODATA CYBER - VOLUMETRICO-STATISTICO (con sistema di autodisinfezione) - Addolcitore elettronico cabinato con rigenerazione volumetrica statistica e proporzionale per acqua potabile, di processo e ad uso tecnologico.



| ACCESSORI PER ADDOLCITORI | | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030259 | Valvola by-pass, di sovralimentazione CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 | 012613 | 1.026,00 |
| 0030260 | CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4 | 012614 | 1.096,00 |

I gruppi di collegamento multifunzionali Multiblock permettono di collegare alla rete idraulica addolcitori e denitrificatori. Il gruppo ruotabile di 360° comprende by-pass integrale, valvola di sovralimentazione, rubinetto prelievo campione.



| | | | |
|---------|--|----------|--------|
| 0046930 | Valvola di sovralimentazione da 1 pollice per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta, per CILLIT-SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1"1/4 e 1"1/2 | 012616AA | 699,00 |
| 0030467 | Valvola miscelatrice da 1" 1/4 | 013688AA | 887,00 |
| 0030181 | CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro, per la pulizia delle resine | 011156 | 52,20 |



| CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA | | | |
|--|--|----------|----------|
| 0030123 | Condizionante caldaie ad acqua calda CILLIT-HS COMBI da 1 kg. | 010135AB | 76,80 |
| 0215239 | CILLIT-HS COMBI da 5 kg. | 010136AB | 297,00 |
| 0030124 | CILLIT-HS COMBI da 20 kg. | 010137AB | 1.052,00 |



| | | | |
|---------|---|----------|--------|
| 0030125 | Condizionante risanante caldaie ad acqua calda CILLIT-HS 23 RS PLUS da 1 kg. | 010145AC | 48,34 |
| 0215240 | CILLIT-HS 23 RS PLUS da 5 kg. | 010144AC | 224,00 |
| 0030126 | CILLIT-HS 23 RS PLUS da 20 kg. | 010146AC | 877,00 |



| | | | |
|---------|--|----------|----------|
| 0008785 | Prodotto per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione CILLIT-KK CLEANER - conf. da 1 kg | 010160AB | 28,40 |
| 0030218 | Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata CILLIT-HS 180 da 1 kg. | 012300 | 85,00 |
| 0215241 | CILLIT-HS 180 da 5 kg. | 012303AA | 375,00 |
| 0030219 | CILLIT-HS 180 da 10 kg. | 012301 | 615,00 |
| 0030220 | CILLIT-HS 180 da 20 kg. | 012302 | 1.408,00 |



| | | | |
|---------|--|----------|--------|
| 0461205 | Condizionante per impianti di riscaldamento CILLIT-HS MULTI BT da 0,5 kg. | 010128AA | 41,49 |
| 0461206 | CILLIT-HS MULTI BT da 1 kg. | 010129AA | 59,70 |
| 0461207 | CILLIT-HS MULTI BT da 5 kg. | 010130AA | 149,30 |
| 0461208 | CILLIT-HS MULTI BT da 20 kg. | 010131AA | 470,00 |



| CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| | Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata | | |
| 0422231 | CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg | 010149AA | 70,50 |
| 0422232 | CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg | 010150AA | 282,00 |
| 0038760 | CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 20 kg | 010151AA | 824,00 |
| | Condizionante + antigelo circuiti in genere | | |
| 0145231 | CILLIT-CC 45+ conf. da 20 kg. | 012364AB | 750,00 |
| | Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C | | |
| 0601705 | CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg. | 012410AB | 262,00 |
| 0601706 | CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg. | 012411AB | 411,00 |
| | Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari | | |
| 0601707 | CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM-N - conf. da 20 kg | 012413AB | 695,00 |
| | Prodotto risanante antialghe per la pulizia degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche | | |
| 0145224 | CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 1 kg | 010156AB | 45,12 |
| 0145225 | CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 5 kg | 010157AB | 226,00 |
| | Sigillante per impianti di riscaldamento | | |
| 0035833 | CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 0,5 litri | 010164AA | 78,40 |





STAZIONI DI RIGENERAZIONE

CILLIT-MULTI SOFT

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|------------------|----------|
| 0509674 | Stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT, compreso tubi di collegamento | 013635AB | 2.238,00 |
| 0509675 | ADDOLCITORE PORTATILE CILLIT BA SOFT 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto Portata lt/h: 1000. Pressione 6 bar | 013636AA | 1.584,00 |
| 0491661 | CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - S per impianti di riscaldamento Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm - Altezza: 316 mm | 012338AA | 268,00 |
| 0491662 | CILLIT-CARTUCCIA BA-SOFT - L per impianti di riscaldamento Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l/°fr - Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm - Altezza: 452 mm | 012339AA | 583,00 |
| 0491665 | CILLIT-TESTATA BA SOFT | 012337AA | 138,60 |
| 0008788 | Set collegamento 3/8"-F-8 rapido | 012334AB | 28,20 |

Sistema per il caricamento degli impianti di riscaldamento con acqua addolcita costituita da un addolcitore portatile Cillit® BA Soft 60 e da una stazione di rigenerazione fissa Cillit® Multi Soft

IMPIANTI DI DOSAGGIO

POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE CON PROGRAMMAZIONE DA APP-BWT

| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA l/h | PRESSIONE bar | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|-------------|---------------|------------------|----------|
| 0038743 | CILLIT-AF Smart 1.15-H - Prodotti dosati: Acidi/cloro/Allsil | 1 | 15 | 012535AC | 1.886,00 |
| 0038744 | CILLIT-AF Smart 1.15-OH - Prodotti dosati: Soda /Alcalini | 2 | 15 | 012535AL | 1.886,00 |
| 0038745 | CILLIT-AF Smart 1.15-PAF - Prodotti dosati: Ammine /poliammine | 2 | 15 | 012535AM | 1.606,00 |
| 0038746 | CILLIT-AF Smart 4.7-H - Prodotti dosati: Acidi / cloro/ Allsil | 4 | 7 | 012536AC | 1.606,00 |
| 0038747 | CILLIT-AF Smart 4.7-OH - Prodotti dosati: Soda / Alcalini | 6 | 7 | 012536AL | 1.606,00 |
| 0038748 | CILLIT-AF Smart 4.7-PAF - Prodotti dosati: Ammine /poliammine | 6 | 7 | 012536AM | 1.606,00 |
| 0046926 | Staffa per pompa AF SMART | | | 36962AA | 63,70 |
| 0038752 | Sdoppiatore di segnale BNC | | | 35004AA | 83,00 |

Pompa dosatrice elettronica di precisione, con possibilità di impostare un dosaggio volumetrico (da contatore, segnale mA o V), un dosaggio costante, un dosaggio batch o un dosaggio a timer. Dotata di connettività Bluetooth: tramite smartphone e APP-BWT è possibile verificare con semplicità e in tempo rapido il corretto funzionamento della pompa, accedere alle statistiche di dosaggio, al registro degli allarmi ed infine caricare sulla pompa dosatrice programmi personalizzati salvati nella APP, senza accedere al display della pompa. La fornitura comprende cripine di aspirazione con filtro, sonda di minimo livello, tubazioni di aspirazione e mandata, valvola di iniezione.

CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI

| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
|---------|--|------------------|----------|
| 0590997 | Defangatore CB-AQA THERM 1 | 012325AA | 798,00 |
| 0004455 | CB-THERMOCYCLON 5 Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 5 appartamenti) | 012280AA | 548,00 |
| 0112332 | CB-THERMOCYCLON 12-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 4 a max. 12 appartamenti) | 012344AB | 1.130,00 |
| 0386969 | CB-THERMOCYCLON 25-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (fino a 25 appartamenti) | 012336AD | 1.449,00 |
| 0550891 | CB-THERMOCYCLON 50-N - Filtro defangatore e chiarificatore per impianti di riscaldamento (da 26 a 50 appartamenti) | 012343AC | 2.399,00 |
| 0008968 | Pompa caricamento HS-N | 010112AA | 502,00 |



| IMPIANTI DI DOSAGGIO | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|------------------|----------|
| ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0046927 | Serbatoio 129 UNI da 100 litri, con kit sonda | | | 012566AA | 351,00 |
| 0046928 | Serbatoio con base LB 128 - 100 litri, con kit sonda | | | 012565AC | 625,00 |
| 0493323 | CB-SERBATOIO LB VARIO 100 - per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello. | | | 012572AA | 573,00 |
| 0493324 | MENSOLA laterale per serbatoio LB 100 VARIO | | | 012571AA | 71,30 |
| 0046925 | Staffa inox per dosatrice + viti | | | 36961AA | 84,20 |
| 0046929 | Kit sonda livello Serbatoio 100 l (Da prevedere nel caso di utilizzo di 2 pompe per 1 serbatoio) | | | 012564AA | 89,50 |



| CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | PORTATA m³/h | RACC. POLL. | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0029942 | Contatore | 2,50 | S 1/2" | 16873AA | 311,00 |
| 0030248 | | 4,00 | S 3/4" | 16874AA | 401,00 |
| 0030249 | | 6,30 | M 1" | 16875AA | 502,00 |
| 0030250 | | 10,00 | M 1 1/4" | 16876AA | 603,00 |
| 0030251 | | 16,00 | M 1 1/2" | 16877AA | 1.153,00 |
| 0030252 | | 25,00 | M 2" | 16878AA | 1.378,00 |

Contatore emettitore di impulsi per pompe dosatrici elettroniche con funzionamento ad impulsi, per il dosaggio volumetrico proporzionale dei prodotti in rapporto all'effettivo consumo d'acqua. Contatore del tipo a getto unico, a quadrante asciutto, ad azionamento magnetico protetto da interferenze esterne, totalizzatore ermeticamente sigillato, corpo in ottone rivestito con vernice epossidica, emettitore di impulsi a singolo "reed-switch" per la trasmissione dei dati a distanza o per il comando di dosaggi proporzionalmente alla portata.



| DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE | | | | | |
|--|---|-----|-------------|--------|----------|
| POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA | | | | | |
| 0030160 | CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 20 lt | 850 | 1/2" - 3/4" | 010619 | 1.866,00 |
| 0030161 | CILLIT-SEK 10 - TEAPOT (con invertitore di flusso), capacità serbatoio 10 lt | 850 | 1/2" - 3/4" | 010620 | 1.374,00 |

Pompe per la disincrostazione acida rapida di serpentine, boiler e caldaie murali, realizzata in monoblocco. Le pompe dispongono di invertitore di flusso incorporato e sono complete di serbatoio. La loro speciale pompa antiacido resiste anche in caso di funzionamento a secco. Pompa monoblocco resistente agli acidi. Girante ed albero di trasmissione esenti da alloggiamenti di scorrimento; Alta resistenza all'usura meccanica; Alta resistenza all'usura termica; Invertitore di flusso incorporato; Tubazioni flessibili di collegamento mandata e ritorno comprese; Raccordi di riduzione da 3/4" a 1/2" compresi; Interruttore incorporato.



| POMPA PER IL LAVAGGIO, RISANAMENTO E CARICAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALI E A BASSA TEMPERATURA | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | | | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0145227 | CB-SOLUTECH - Portata oraria l/h 4000 con prevalenza 8,2 m.c.a. Portata oraria l/h 1000 con prevalenza 15 m.c.a. | | | 010627AC | 5.223,00 |

Pompa per il lavaggio, il risanamento ed il caricamento di impianti di riscaldamento tradizionali e a bassa temperatura. Rapido ed efficace le seguenti operazioni: lavaggio degli impianti di riscaldamento, sia tradizionali sia a bassa temperatura al termine dell'installazione, unitamente al prodotto Cillit® HS Cleaner SG. Risanamento di impianti di riscaldamento tradizionali unitamente con il prodotto Cillit® HS 23 RS Plus. Riempimento di impianti di riscaldamento tradizionali ed aggiunta dei condizionanti Cillit® HS Combi, Cillit® HS 180 e Cillit®-CC 45+. Risanamento di impianti di riscaldamento a pavimento in combinazione con il prodotto Cillit® HS Thermocleaner 40. Riempimento di impianti di riscaldamento a pannelli radianti ed aggiunta del condizionante Cillit® HS MULTI BT



| PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | PREZZO € |
| 0030167 | CILLIT-CP 5007 - conf. da 1 kg | 010637AA | 23,57 |
| 0030164 | CILLIT-CP 5007 - conf. da 20 kg | 010631AA | 160,80 |
| 0038738 | CILLIT-CP 5006 in polvere - sacco 25 kg | 010634AA | 440,00 |
| 0036377 | CILLIT-CP 5006D - conf. da 20 kg | 010635AA | 198,40 |
| 0030157 | CILLIT-SH 2020 - conf. da 20 kg | 010608AA | 228,00 |
| 0030158 | CILLIT-CP 6001 - conf. da 20 kg | 010609AA | 278,00 |

Disincronstate per eliminare incrostazioni calcaree e residui di corrosione presenti in caldaie, boiler, serpentine, ecc.



| CORREDI ANALISI | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 0030173 | Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan | 010716 | 395,00 |
| 0030178 | Corredo CILLIT-HS COMBI | 010757 | 179,50 |
| 0030179 | CB-MINI AQUATEST Gradi francesi | 010765 | 40,69 |



| SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO | | | |
|---|--|----------|--------|
| 0030156 | CILLIT-BIOSIL 6000 - prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonché le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto è che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata. confezione da 5 kg | 010561AA | 107,80 |



| FILTRI PER CALDAIE | | | |
|--|--|----------|----------|
| FILTRI CILLIT-CBKKN PER NEUTRALIZZAZIONE ACQUA DI CONDENSA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE | | | |
| 0005788 | CB - KKN MINI - Portata acqua di condensa max 5 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 35 | 012366AA | 120,70 |
| 0205414 | CB - KKN-S N - Portata acqua di condensa max 15 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 116 | 012369AA | 343,00 |
| 0119811 | CB - KKN M - N - Portata acqua di condensa max 30 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200 | 012370AA | 385,00 |
| 0155330 | CB - KKN COLOMBO 7/10 - Portata acqua di condensa max 25 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 200 | 012392AA | 238,00 |
| 0422247 | CB - KKN COLOMBO 11/20 - Portata acqua di condensa max 56 lt/h Potenzialità caldaia kW fino a 350 | 012388AA | 373,00 |
| 0422248 | CB - KKN MAXI - Portata acqua di condensa max 250 l/h Potenzialità caldaia kW fino a 1500 | 012389AB | 1.308,00 |
| 0426634 | POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo Portata acqua lt/h: 290. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 4 | 012391AA | 512,00 |
| 0426635 | POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi Portata acqua lt/h: 900. Capacità serbatoio lt 2. Preval. max mt 6,5 | 012398AA | 1.205,00 |
| 0205416 | Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-S N | 012347AA | 186,00 |
| 0119812 | Cartuccia neutralizzante per CB-KKN-M N | 012348AA | 228,00 |
| 0422253 | CB-KK 62 ricarica da 5 kg. | 012467AB | 64,90 |
| 0422254 | CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg. | 012468AA | 169,40 |