

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work



Nuova pompa
provaimpianti
RP 50 DIGITAL

Scopri
le novità
ROTHENBERGER

Nuova
ROCAM
mini HD



rothenberger.com



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0138334	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	1/4" ÷ 7/8"	70105	52,70
0138295	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvaretella per taglio di colletti.	1" ÷ 1 1/8"	70015	65,20
0138300	TUBE CUTTER 35 - Tagliatubi per rame, ottone, alluminio, acciaio e inox. Per diametri Ø 6-35 mm. Lama di scorta nell'impugnatura	1/4" ÷ 1 3/8"	70027	111,00



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN PLASTICA				
0197088	ROCUT 32 TC - Cesoia specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza	0 ÷ 1"	52040	115,00
0140671	ROCUT 42 TC - Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm	0 ÷ 1 5/8"	52000	136,90
0209064	Lama di ricambio per Rocut 32 TC		52041	38,99
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		52042	84,90



UTENSILERIA UNIVERSALE				
0606814	Chiave per codoli UNI. Per il montaggio e smontaggio di valvole nipples per radiatori, raccordi di ritorno e per le prolunghe corte dei rubinetti. In acciaio al cromo vanadio, temprata, nichelata, con attacco per cricco quadro da 1/2"	3/8" ÷ 1"	73297	78,00



0050788	Nuova ROFAST - Pinza chiave 10" - 260 mm. Ideale per il settore del condizionamento, per lavori di riparazione e manutenzione, e per applicazioni industriali in generale. Svolge la funzione di due assortimenti chiavi da 0-50 mm, 0-1.7/8".	0 ÷ 1 7/8"	1000003390	113,40
---------	--	------------	------------	--------



0032481	ROGRIP F 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4"	1000002701	45,23
0032482	ROGRIP F 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002704	54,30



0032479	ROGRIP M 1K 7", Ø 1.1/4", 43 mm	1 1/4"	1000002697	39,98
0032480	ROGRIP M 1K 10", Ø 2", 60 mm	2"	1000002699	51,10



ATTREZZATURA PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
0137741	SUPERTRONIC® 2000 - Set Filiera elettrica portatile Ø 1/4 a 2". Per realizzare velocemente e facilmente giunti filettati precisi, a norma e sicuri. Per la filettatura dei seguenti tipi di filetti: BSPT dx/sx: Ø 1/4 - 2" NPT: Ø 1/4 - 2" BSPP: Ø 1/2 - 2" BSW: Ø 3/8 - 2" Metrici: Ø 10 - 24 mm - Potenza: 1010 Watt - Velocità: 25 m - 1 Peso: 14,5 kg Il set (No. 71256) comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 71280), adattatore ROFIX (No. 71271), testine, completo in cassetta di plastica portatile (No. 71274X).	1/2" ÷ 2"	71256	3.237,00



0094769	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml	65008	27,57
0094770	Ronol - Olio da taglio minerale in tanica	5 lt	65010	114,60
0094772	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml	65013	39,74
0094773	Ronol Sin - Olio sintetico in tanica	5 lt	65015	137,60



PULIZIA E DISOTTURAZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0209268	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	72095	346,00



SALDATURA E SALDOBRASATURA			
0002105	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino a Ø 54 mm ed altre applicazioni.	35644X	324,00
0140021	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°	35698	richiesta



0078371	SUPERFIRE 4 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 28mm, dolci fino a Ø 35 mm ed altre applicazioni. Con impugnatura in plastica antiurto.	1500001355	232,00
0023536	MAPP GAS - Gas ad alte prestazioni per la saldatura e la saldobrasatura con attacco filettato EU 7 / 16". Performante 100% propilene, migliore trasmissione del calore rispetto al gas propano. Utilizzabile a 360°. Performance di fiamma superiori in qualsiasi posizione (360°). Sicuro. Maggiore sicurezza e stabilità grazie alla valvola in ottone massiccio e al collare di protezione. Cilindro in acciaio, ideale per i gas ad alta pressione.	035521-A	richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0140132	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 95 Ag 5% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/3mm	045250-IT	richiesta
0140134	Rocchetto di stagno 1 S, S-Sn 97 Ag 3% Temperatura di fusione 221-240°C.	250 gr/2mm	45252	richiesta



0140179	Lega per saldature forti ROLOTT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg	40094	richiesta
0140184	Lega per saldature forti ROLOTT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg	40202	richiesta
0140188	Lega per saldature forti ROLOTT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40502	richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOTT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg	40005	richiesta



0140464	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		45268	12,65
0140126	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOTT S94- S2- S5. Confezione 160 gr		40500	26,75
0140127	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5 Confezione da 250 gr		45220	richiesta



ISPEZIONE E PROVA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0296997	ROCAM MINI HD + Modul TEC + Modul HD 25/22 - Sistema innovativo e modulare per la videoispezione. Possibilità di ispezionare tutti i più comuni diametri per la massima operatività. Ambito di lavoro: Ø 40 - 110 mm. Diametro cavo: 7 mm. Modul TEC: Ø17mm/0,9m. Modul 25/22 HD: Ø25mm/22m. Risoluzione: 1.920 x 1.080 Pixel. Waterproof: 10m. Da utilizzare con batterie del sistema CAS. Con APP per documentazione veloce e professionale"	1000003922	8.456,00



0297000	RP 50 DIGITAL - La prima pompa digitale manuale con sensore di pressione digitale e documentazione via App. Sistema di doppia valvola in costruzione monoblocco: Twin Valve. Ideale per l'utilizzo in luoghi ristretti: struttura compatta. Peso: 8 kg. Dati tecnici: Ambito di pressione: 0 - 30 bar; Volume di aspirazione: ca. 45 ml / Hub; Serbatoio: 12 l; Dimensioni (L x B x H): 495 x 165 x 225 mm; Allacciamento: R 1/2"; Contenitore: acciaio rivestito DURAMANT	1000004000	1.046,00
---------	--	------------	----------



TECNOLOGIA DEL PRESSFITTING			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	ROMAX 4000 - Pressatrice elettroidraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di pressatura fino a 110 mm con forza 32-34 kN. Pressatura costante: oltre 40.000 cicli di pressatura; Batteria: Li-Ion 18 V / 4 Ah. Presa 160 cicli; Dimensioni: 468 x 121 x 79 mm; Forza pistone: 32 kN / 40 mm; Misure nominali: Ø 12 - 108 mm; Supporto ganasce: 270° orientabile; Temperatura di impiego: da -10° C a 60° C. Fornito in valigetta ROCASE.		
0150877	con batteria 4 Ah	1000001840	3.670,00
0006102	con 2 batterie, 2Ah e 4Ah	1000001923	4.044,00
0006103	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce SV 15-22-28 mm	1000001924	4.547,00
0150878	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set TH 16-20-26 mm	1000001925	4.547,00
0006104	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set U 16-20-25 mm	1000001926	4.547,00
0006105	con batteria 4 Ah e set 3 ganasce Set M 15-22-28 mm	1000001927	4.547,00
0042975	Il Set (No. 1000002945) comprende: ROMAX 4000, una batteria 4 Ah, caricabatteria, set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-11/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002945	6.969,00
0042976	Il Set (No. 1000002207) comprende set ganasce Standard >B< Maxi Pro® (1/4-3/8-1/2-5/8-3/4- 7/8- 1-1.1/8"), tagliatubi TC35, Sbavatore int/est, panno ROVLIES, valigetta ROCASE.	1000002207	3.639,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



	ROMAX COMPACT III - Pressatrice elettro-idraulica a batteria per lavori di pressatura fino a Ø 40 mm con forza di 19 kN. Compatta - Solo 2,5Kg. Connettività Bluetooth - Nuova ROTHENBERGER App. Bilanciata - Ideale per l'utilizzo quotidiano. Nuovo pulsante per aggancio / sgancio ganasce. Black Design. Disponibile in due versioni, compatibili con piattaforme CAS e AMPShare La nuovissima ROMAX COMPACT III è la prima pressatrice ROTHENBERGER con connettività Bluetooth. Grazie a ROTHENBERGER App, è possibile connettere la macchina allo smartphone, consentendo all'utente accesso diretto alle informazioni rilevanti della pressatrice e dei dati di pressatura. Inoltre, l'App consente accesso ai protocolli di pressatura e allo stato di manutenzione della macchina		
0217930	ROMAX Compact III BASIC SET1,1X2Ah, EU CAS	1000004261	2.819,00
0217931	ROMAX Compact III BASIC SET2,2X2Ah, EU, CAS	1000004263	2.870,00
0217932	ROMAX Compact III senza batteria né caricabatteria, CAS	1000004265	2.278,00
0217936	ROMAX Compact III SET M15-22-28,2Ah, EU, CAS	1000004273	3.410,00
0217938	ROMAX Compact III SET SV15-22-28,2Ah, EU, CAS	1000004275	3.518,00
0217940	ROMAX Compact III SET TH16-20-26,2Ah, EU, CAS	1000004279	3.456,00
0217942	ROMAX Compact III SET U16-20-25,2Ah, EU, CAS	1000004281	3.410,00
0214430	ROMAX Compact III SET ><MaxiPro 1/4-1.1/8,2Ah, CAS	1000004286	4.990,00

Per accessori e ganasce, consulta rothenberger.it o il materiale informativo presso il punto vendita.



CONGELAMENTO				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	ROFROST TURBO R290 1.1/4" e 2" - Sistema di congelamento per tubi in ferro, rame e acciaio. Ideale per la manutenzione, la riparazione e l'ampliamento di tubazioni di impianti sanitari e di riscaldamento. Con ROFROST App, che fornisce tutte le informazioni necessarie sui tempi di congelamento.			
0016770	Per tubi in rame: Ø 10 - 54 mm e Ø 3/8 - 2 1/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 2"	1 1/4"	1500004195	3.205,00
0016771	Per tubi in rame: Ø 10 - 42 mm e Ø 3/8 - 1 3/8" Per tubi in acciaio e ferro: Ø 1/4 - 1 1/4"	2"	1500004196	3.973,00

CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	PREZZO €
	ROAIRVAC R32 - Pompa per vuoto modello bistadio per svuotamento secondo le norme DIN 8975. Con vacuometro ed elettrovalvola di ritorno integrata con attacco standard 1/4" SAE e con adattatori per 5/16" SAE e 3/8" SAE. Vuoto finale: 15 micron / 0,02 mbar. Tensione: 230 V. Raccordi: 1/4".			
0472080	Flusso: 1.5 CFM - 42 l/min. Capacità: 250 ml. Manometro Ø: 45 mm		1000002399	631,00
0039539	Flusso: 3.0 CFM - 85 l/min. Capacità: 330 ml. Manometro Ø: 50 mm		1000002713	881,00
0078290	Flusso: 6.0 CFM - 170 l/min. Capacità: 580 ml. Manometro Ø: 80 mm		1000001231	1.210,00
0038363	Flusso: 9.0 CFM - 255 l/min. Capacità: 590 ml. Manometro Ø: 80 mm		1000002714	1.546,00
0608552	ROREC PRO A3 - Unità di recupero ad alte prestazioni per lo svuotamento completo di impianti di condizionamento e refrigerazione. Sicuro e certificato: ideale per l'utilizzo con gas refrigeranti di classe A1, A2L, A2 e A3 (es. R290). Struttura compatta e leggera (solo 12 kg). Display digitale con selettore unico. Il compressore a 2 pistoni non necessita di manutenzione. Il motore a 4 poli garantisce una lunga durata della macchina. Arresto e riavvio automatici al raggiungimento della pressione ideale. Pulizia profonda dell'apparecchio grazie alla funzione PURGE Con certificazione ATEX che consente di utilizzare l'apparecchio anche con gas infiammabili come il gas R290		1500004451	4.758,00
0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Refrigeranti: tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC - Motore: 230 V / 50 - 60Hz - Pressione: 38,5 bar - Dimensioni: 500 x 220 x 340 mm ROREC - No. 168605 - Capacità di recupero: vapore: 16 Kg / h liquido: 111 Kg / h - Potenza: 370 W - Peso: 17 kg		168605	2.350,00
0045795	KIT AZOTO - Set per la verifica dei sistemi HVAC & A/C con regolatore di pressione Conforme al regolamento N°1516/2007. Prova delle perdite sistemi HVAC & A/C. Controllo perdite evaporatori e condensatori. Lavaggio sistemi HVAC & A/C. Flussaggio nella fase di saldatura. Verifica taratura manometri. Verifica taratura pressostati. Il kit comprende: bombola azoto monouso 1 Kg, 950 cm ³ - 110 Bar; regolatore di pressione con adattatore per l'utilizzo di bombole da 1 - 2 Kg e da 5-7-12 Kg; adattatore 5/16" SAE F x 1/4" SAE M; manometro con valvola di sicurezza; tubo flessibile da 900 mm; valigetta di trasporto ROCASE		1000003386	910,00
0142031	Bombola di azoto da 1 litro		259008	richiesta
0531642	Bombola di azoto da 2 litri		259018	richiesta
0005197	ROLEAK PRO R32 - Apparecchio elettronico per la rilevazione di perdite. Ideale per la localizzazione di fughe in impianti di condizionamento e refrigerazione di tutti i gas refrigeranti, compreso l'R32. Sensibilità: 3 livelli di sensibilità - Lunghezza - Sonda: 40 cm - Alimentazione: 4 x batterie alcaline AAA (6v DV) Durata: 7 ore (in condizioni di normale utilizzo) - Auto Spegnimento: 10 minuti - Segnalazione perdita: Indicazione acustica e visiva (barra LED a 3 colori)		1500002241	726,00
0142025	Bombole di gas refrigerante - Bombole T-PED costruite secondo normativa UNI EN 13322-1 - Valvole T-PED costruite secondo normativa UNI EN ISO 10297 - Filetto SAE su tutte le valvole - Attacco universale - Bombole ricaricabili - Maggiore flessibilità per l'utilizzatore R410A da 1 litro (900 g)		170912	richiesta
0142030	R410A da 2 litri (1.800 g)		170932	richiesta
0000631	R32 da 1 litri (900 g)		170960	richiesta
0000632	R32 da 2 litri (1.800 g)		170961	richiesta
0137138	Apparecchi per colletti professionali per realizzare precisi colletti semplici a 45° da Ø 1/8 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4". Espansione controllata delle estremità del tubo. Espansione e svasatura controllata del tubo senza deformazioni e crepature. Nessuna riduzione di spessore della parete. Nessun scivolamento del tubo. Robusto e di lunga durata	1/8" ÷ 3/4"	222404	290,00

